




PURI

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 1fázovou proudovou sběrnici, QPAR51, stříbrošedé, max. 50 W, vč. 1fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor PURI s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnicový systém. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED. Pro halogenové žárovky o průměru 5 cm je v rozsahu dodávky i dekorativní kroužek pro nasazení na žárovku.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Č. výrobku | 143392 |
| Objímka | GU10 |
| Počet objímek | 1 |
| Akční okruh | 85 ° |
| Horizontální akční okruh | 350 ° |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Podrobnosti montáže | Lišta, strop, Lišta, stěna |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Třída ochrany | II |
| Příkon | 50 W |
| Barva | šedá |
| Výstup světla | přímé |
| Délka | 8.3 cm |
| Výška | 7.4 cm |
| Průměr | 3.6 cm |
| Hmotnost netto | 0.134 kg |
| Celková hmotnost | 0.181 kg |
| BIG WHITE strana | 513 |

Doporučená žárovka

| | |
|---------|---|
| 1005075 | LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K šedá |
| 1005081 | LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K šedá |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36° |
| 1005078 | LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K šedá |