




PURI

spot voor eenfase hoogspanningsrail, QPAR51, zilvergrijs, max. 50 W, incl. eenfase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot PURI met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrailsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt. Voor halogeenlichtbronnen met 5 cm diameter wordt een decoratiering om op de lichtbron te plaatsen meegeleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	143392
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	85 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	grijs
Lichtval	direct
Lengte	8.3 cm
Hoogte	7.4 cm
Diameter	3.6 cm
Nettogewicht	0.138 kg
Brutogewicht	0.185 kg
BIG WHITE pagina	547

Aanbevolen Lichtbronnen

1005075	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, grijs
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6 W 2200 2700 K CRI 90 36