


BIMA 2

spot, til 230V strømskinne, 1-tenning, to lys, GU10/-QPAR51, matt sort, maks. 50W, inkl. 1-tenning-adap-ter

BIMA 2 230V-skinnespot som kan dreiebar og svinges. Leveres med passende adapter for 1-tenning 230V skinnesystem. armaturet i aluminium har integrerte GU10-sok-ler som gjør at den egner seg til halogen- og LED-lyskilder. De to armaturhodene er vippebar separat.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	143430
EL nummer	3213024
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	2
Svingområde	200 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	50 W
Farge	svart
Lysåpning	direkte
Lengde	8 cm
Høyde	14 cm
Diameter	6 cm
Nettvekt	0.398 kg
Bruttovekt	0.512 kg
BIG WHITE side	519

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 4000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005080	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,