


BIMA 2

точечный светильник для высоковольтной 1-фазной шины питания, двухрожковый, QPAR-51, матовый черный, макс. 50 Вт, 1-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный двухрожковый прожектор BIMA 2 с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинопровода. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света. Положения рожков светильника настраивается независимо друг от друга.



Технические характеристики

Тов. №	143430
Патрон	GU10
Количество патронов	2
Диапазон изменения угла наклона от	200 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	8 cm
Высота	14 cm
Диаметр	6 cm
Вес нетто	0.398 kg
вес брутто	0.512 kg
BIG WHITE Seite	519

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, черный