


## BIMA 2

točkovna svetilka za enofazno tokovno tirnico, dve žarnici, QPAR51, črna matirana, maks. 50W, vklj. enofazni adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka BIMA 2 z dvema žarnicama in ustreznim adapterjem za visokonapetostni enofazni sistem tirnic. Aluminijasta svetilka se uporablja z žarnicami z vžnožkom GU10. Zanje so primerne tako halogenske kot LED žarnice. Vsako od svetilk lahko nagibate neodvisno.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	143430
Okov	GU10
Število okovov	2
Obseg nihanja	200 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	črna
Svetenje	neposredno
Dolžina	8 cm
Višina	14 cm
Premer	6 cm
Neto teža	0.398 kg
Bruto teža	0.512 kg
BIG WHITE Stran	519

## Priporočilo za žarnico

1005077	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, črna
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005083	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, črna
1005080	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, črna