




## BIMA 2

**bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 1fázovou proudovou sběrnici, dvě žárovky, QPAR51, bílé matné, max. 50 W, vč. 1fázového adaptéru**

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor BIMA 2 se dvěma žárovkami a vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěným patičkám GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED. Obě hlavy svítidel jsou nezávisle od sebe volně výkyvné.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	143431
Objímka	GU10
Počet objímek	2
Akční okruh	200 °
Horizontální akční okruh	350 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Lišta, strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Barva	bílá
Výstup světla	přímé
Délka	8 cm
Výška	14 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.401 kg
Celková hmotnost	0.519 kg
BIG WHITE strana	519

## Doporučená žárovka

1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005079	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K bílá
1005076	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K bílá
1005082	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K bílá