




## BIMA

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, double, blanc mat, GU10/QPAR51, 2x 50W max

Spot 230V BIMA 2 orientable et inclinable à deux lampes avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce aux douilles GU10 intégrées. Les deux têtes sont inclinables individuellement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	143431
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Plage d'inclinaison	200 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8 cm
Hauteur	14 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.401 kg
Poids brut	0.519 kg
Page du BIG WHITE	519

## Source Préconisée

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K