




## BIMA 2

točkovna svetilka za enofazno tokovno tirnico, dve žarnici, QPAR51, srebrno siva, maks. 50W, vklj. enofazni adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka BIMA 2 z dvema žarnicama in ustreznim adapterjem za visokonapetostni enofazni sistem tirnic. Aluminijasta svetilka se uporablja z žarnicami z vznožkom GU10. Zanje so primerne tako halogenske kot LED žarnice. Vsako od svetilk lahko nagibate neodvisno.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	143432
Okov	GU10
Število okovov	2
Obseg nihanja	200 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	rtljivo in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	siva
Svetenje	neposredno
Dolžina	8 cm
Višina	14 cm
Premer	6 cm
Neto teža	0.4 kg
Bruto teža	0.507 kg
BIG WHITE Stran	519

## Priporočilo za žarnico

1005075	LED sijalka QPAR51 , GU10 2700K, siva
1005081	LED sijalka QPAR51 , GU10 4000K, siva
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005078	LED sijalka QPAR51 , GU10 3000K, siva