




BIMA 1

spot voor eenfase hoogspanningsrail, met één lichtbron, QPAR51, mat wit, max. 50 W, incl. eenfase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 1 met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrail-systeem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU-10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	143441
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	wit
Lichtval	direct
Lengte	8 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.251 kg
Brutogewicht	0.319 kg
BIG WHITE pagina	519

Aanbevolen Lichtbronnen

1005273	QPAR51 GU10 , led lichtbron 6W 2200 2700K CRI90 36
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005082	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, wit