




BIMA 1

spot para barra conductora monofásica de alta tensión, de una llama, QPAR51, gris plata, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión BIMA 1 con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicos de alta tensión. La luminaria de aluminio es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes.



Datos técnicos

Art. N.º	143442
Número de casquillos	1
Alcance de giro	200 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	gris
Salida de la luz	Directa
Longitud	8 cm
Altura	16 cm
Diámetro	6 cm
Peso neto	0.249 kg
Peso bruto	0.315 kg
Página BIG WHITE	482

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°