




PURIA

spot para carril monofásico de alta tensión, QPAR51, negro mate, plástico negro satinado, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión PURIA con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicos de alta tensión. La luminaria de aluminio y plástico satinado es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apta para bombillas halógenas, así como ledes.



Datos técnicos

Art. N.º	143450
Número de casquillos	1
Alcance de giro	85 °
Alcance de giro vertical	340 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	10 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	12.5 cm
Altura	10.9 cm
Diámetro	6.4 cm
Peso neto	0.148 kg
Peso bruto	0.239 kg
Página BIG WHITE	478

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°