




## PURIA

spot para carril monofásico de alta tensión, QPAR51, blanco, plástico satinado, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión PURIA con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicos de alta tensión. La luminaria de aluminio y plástico satinado es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apta para bombillas halógenas, así como ledes.



## Datos técnicos

Art. N.º	143451
Número de casquillos	1
Alcance de giro	85 °
Alcance de giro vertical	340 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	10 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	12.5 cm
Altura	10.9 cm
Diámetro	6.4 cm
Peso neto	0.275 kg
Peso bruto	0.387 kg
Página BIG WHITE	478

## Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°