




## PURIA

spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR51, bianco, plastica satinata, max. 10W, incl. adattatore monofase

Faretto a led ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURIA completo di adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Questa lampada realizzata in alluminio e plastica satinata è dotata di un attacco GU10 ed è adatta per sorgenti luminose alogene e a LED.



## DATI TECNICI

Articolo	143451
Attacco	GU10
Numero di attacchi	1
Orientabilità	85 °
Raggio di rotazione orizzontale	340 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Binario a soffitto,Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	10 W
Colore	bianco
Emissione	diretto
Lunghezza	12.5 cm
Altezza	10.9 cm
Diametro	6.4 cm
Peso netto	0.146 kg
Peso lordo	0.236 kg
BIG WHITE pagina	515

## Lampadina consigliata

1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco
1005076	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco
1005082	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco