




## PURIA

точечный светильник для высоковольтной 1-фазной шины питания, QPAR51, белый, сатинированная пластмасса, макс. 10Вт, 1-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный прожектор PURIA с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия или пластмассы светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света.



## Технические характеристики

Тов. №	143451
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	10 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Длина	12.5 cm
Высота	10.9 cm
Диаметр	6.4 cm
Вес нетто	0.146 kg
вес брутто	0.236 kg
BIG WHITE Seite	515

## Рекомендуемые осветители

1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005079	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, белый
1005076	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, белый
1005082	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, белый