




PURIA

точечный светильник для высоковольтной 1-фазной шины питания, QPAR51, серебристо-серый, сатинированная пластмасса, макс. 10Вт, 1-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный прожектор PURIA с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия или пластмассы светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света.



Технические характеристики

Тов. №	143454
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	10 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Длина	12.5 cm
Высота	10.9 cm
Диаметр	6.4 cm
Вес нетто	0.144 kg
вес брутто	0.251 kg
BIG WHITE Seite	515

Рекомендуемые осветители

1005075	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, серый
1005081	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, серый
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, серый