


KALU TRACK

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 1fázovou proudovou sběrnici, QPAR111, bílé, vč. 1fázového adaptéru

Otočný a výkyvný reflektor KALU TRACK s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Tento reflektor s přípojnici je koncipován jako rozšíření oblíbené série KALU, a jeho design je podobný designu této produktové řady. Díky vestavěné patici GU10 je reflektor vhodný pro uchycení LED i halogenové žárovky ES111. Ke splnění všech požadavků na osvětlení jsou k dispozici i alternativní verze s paticí GX53 nebo s vestavěnými moduly LED Philips pro 1fázový a 3fázový systém.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Č. výrobku | 143541 |
| Objímka | GU10 |
| Žárovky | QPAR111 |
| Počet objímek | 1 |
| Včetně žárovek | Nie |
| Akční okruh | 90 ° |
| Horizontální akční okruh | 350 ° |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop, Lišta, strop, Stěna |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Třída ochrany | II |
| Příkon | 75 W |
| Barva | bílá |
| Výstup světla | přímé |
| Výška | 15.5 cm |
| Průměr | 12 cm |
| Hmotnost netto | 0.275 kg |
| Celková hmotnost | 0.386 kg |
| BIG WHITE strana | 520 |

Doporučená žárovka

| | |
|---------|---|
| 1005278 | QPAR111 GU10 , LED světelný zdroj stříbrný 12,5 W 3000 K CRI 90 10° |
| 1005298 | LED žárovka , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI90 55° stmívatelná |
| 1005297 | LED žárovka , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI90 55° stmívatelná |
| 1005299 | LED žárovka , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K CRI90 55° stmívatelná |