




KALU TRACK

spot voor eenfase hoogspanningsrail, QPAR111, zilvergrijs, inkl.1Phasen-adapter

Draai- en kantelbare spot KALU TRACK met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrailsysteem. Ontwikkeld als uitbreiding van de populaire KALU serie grijpt van deze railspots de vormgeving de productserie op. Door de ingebouwde GU10-fitting is de spot voor het gebruik met LED plus halogeen ES111 lichtbronnen geschikt. Om aan alle eisen ten aanzien van verlichting te kunnen voldoen, zijn als alternatief uitvoeringen met GX53-fitting en met ingebouwde Philips ledmodules voor het een- en drie-fasensysteem beschikbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	143544
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR111
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	75 W
Kleur	grijs
Lichtval	direct
Hoogte	15.5 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.269 kg
Brutogewicht	0.375 kg
BIG WHITE pagina	520

Aanbevolen Lichtbronnen

1005278	QPAR111 GU10 , led lichtbron zilver 12,5W 3000K CRI90 10°
1005298	LED-lichtbron QPAR111 12W 680lm 3000K CRI >90 55° dimbaar
1005297	LED lichtbron QPAR111 12W 670lm 2700K CRI >90 55° dimbaar
1005299	LED lichtbron QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI >90 55 dimbaar