


## HELIA 50

zářivka na 1fázovou vysokonapěťovou napájecí kolejnici, LED, 3000K, bílá, 35°, vč. 1fázového adaptéru

Otočný a výkyvný reflektor LED HELIA 60 s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnicový systém. Svítidlo přesvědčí štíhlým designem, a tím je ideální pro moderní koncepci osvětlení. Svítidlo vyrobené z hliníku je osazeno Premium modulem LED.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	143581
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	880 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50

## Světelného Zdroje

916387	
--------	---

<b>Životnost</b>	30000 h
<b>Výstup světla</b>	přímé
<b>Délka</b>	14 cm
<b>Výška</b>	12 cm
<b>Průměr</b>	5.5 cm
<b>Hmotnost netto</b>	0.363 kg
<b>Celková hmotnost</b>	0.479 kg
<b>BIG WHITE strana</b>	507