



HELIA 50

proyector para barra conductora monofásica de alta tensión led, 3000 K, blanco, 35°, incl. adaptador monofásico

Proyector led giratorio y orientable HELIA 60 con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicas de alta tensión. La luminaria convence con un diseño esbelto y, por lo tanto, es ideal para conceptos de iluminación modernos. La luminaria de aluminio está equipada con un módulo led prémium.



Datos técnicos

Art. N.º	143581
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	880 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916387	
--------	---

Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	14 cm
Altura	12 cm
Diámetro	5.5 cm
Peso neto	0.363 kg
Peso bruto	0.479 kg
Página BIG WHITE	483