


HELIA 50

прожектор для 1-фазного высоковольтного шинпровода, светодиодный, 3000 К, белый, 35°, 1-фазный адаптер в компл.

Светодиодный прожектор HELIA 60 с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для однофазного высоковольтного шинпровода. Светильник отличается изящным дизайном, что делает его идеальным для современной концепция освещения. В этом выполненном из алюминия светильнике установлен светодиодный модуль Premium.



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 143581 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолочная шина, Настенная шина |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 500 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 11 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 °C |
| Уровень пускового тока | 2 A |
| Продолжительность пускового тока | 50 µs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.03 |
| Световой поток | 880 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 35 ° |
| Цвет | белый |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916387 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| CRI | 90 |
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 14 cm |
| Высота | 12 cm |
| Диаметр | 5.5 cm |
| Вес нетто | 0.363 kg |
| вес брутто | 0.479 kg |
| BIG WHITE Seite | 507 |