


HELIA 50

reflektorska svetilka za visokonapetostno enofazno tokovno tirnico, LED, 3000K, bela, 35°, vklj. z enofaznim adapterjem

Vrtljiva in nagibna LED reflektorska svetilka HELIA 60 z ustreznim adapterjem za visokonapetostni enofazni sistem tirnic. Svetilka prepriča z vitkim dizajnom in je tako idealna za sodobne svetlobne koncepte. Aluminijasta svetilka se uporablja s Premium LED moduom.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	143581
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	50 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumni	880 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	35 °
Barva	bela
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916387	
--------	---

Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	14 cm
Višina	12 cm
Premer	5.5 cm
Neto teža	0.363 kg
Bruto teža	0.479 kg
BIG WHITE Stran	507