







## **TONGA 4**

luminaria suspendida para barra conductora monofásica de alta tensión, A60, pantalla de cerámica blanca, 60 W como máximo, incl. adaptador monofásico

Luminaria suspendida de alta tensión TONGA 4 con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicas de alta tensión. La luminaria de aluminio dispone de una pantalla de cerámica. Gracias al casquillo E14 incorporado, la luminaria es apta para ledes así como bombillas de bajo consumo. La longitud de suspensión de la luminaria es de 1,5 m.





## Datos técnicos

Art. N.°	143594
Casquillo	E14
Bombilla	C35
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	60 W
Color	gris
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Altura	22 cm
Diámetro	15 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	0.75 kg
Peso bruto	1.092 kg
Página BIG WHITE	475



## Bombilla recomendada

1005284	C35 E14 , bombilla led t- ransparente 4,2 W 2700 - K CRI90 320°
1005285	C35 E14 , bombilla led t- ransparente-opalina 4,2 - W 2700 K CRI90 320°