




TONGA 4

sospensione per binario monofase ad alta tensione, A60, ceramica bianca, max. 60W, incl. adattatore monofase

TONGA 4 sospensione ad alta tensione con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in alluminio è dotata di un diffusore in ceramica. Con l'attacco incorporato E14, la lampada è adatta a lampadine LED e a risparmio energetico. La lunghezza della sospensione della lampada è di 1,5m.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Articolo | 143594 |
| Attacco | E14 |
| Lampadine | C35 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Lampade incluse | No |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Binario a soffitto |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 60 W |
| Colore | grigio |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto-indiretto |
| Altezza | 22 cm |
| Diametro | 15 cm |
| Lunghezza sospensione | 150 cm |
| Peso netto | 0.75 kg |
| Peso lordo | 1.092 kg |
| BIG WHITE pagina | 511 |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|--|
| 1005285 | C35 E14 , sorgente luminosa a LED smerigliato 4,2W 2700K CRI90 320° |
| 1005284 | C35 E14 , sorgente luminosa a LED trasparente 4,2W 2700K CRI90 320° |