




## TONGA 4

подвесной светильник для 1-фазной высоковольтной шины питания, A60, белый керамический абажур, макс. 60Вт, 1-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный подвесной светильник TONGA 4 с соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинпровода. Светильник изготовлен из алюминия, абажур выполнен из керамики. Благодаря установленному цоколю E14 в светильнике можно использовать светодиодные и энергосберегающие источники света. Длина подвеса светильника составляет 1,5 м.



### Технические характеристики

Тов. №	143594
Патрон	E14
Источник света	C35
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	60 W
Цвет	серый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой - отраженный
Высота	22 cm
Диаметр	15 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	0.75 kg
вес брутто	1.092 kg
BIG WHITE Seite	511

## Рекомендуемые осветители

1005285	С35 Е14 , светодиодный источник света, матовый, 4,2 Вт, 2700К, CRI90, 320°
1005284	С35 Е14 , светодиодный источник света, прозрачный, 4,2 Вт, 2700К, CRI90, 320°