




LIGHT EYE

luminaria suspendida para barra conductora monofásica de alta tensión, QPAR111, cromo, 75 W como máximo, incl. adaptador monofásico negro

Luminaria suspendida de alta tensión LIGHT EYE con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicos de alta tensión. La luminaria esférica de acero y un cable con recubrimiento textil es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes, con un diámetro de 11,1 cm. La longitud de suspensión es de 1,5 m.



Datos técnicos

Art. N.º	143620
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	75 W
Color	cromo
Salida de la luz	Directa
Altura	12 cm
Diámetro	15 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	0.601 kg
Peso bruto	0.834 kg
Página BIG WHITE	476

Bombilla recomendada

1005274	QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°
1005275	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 - W 2700 K CRI90 10°
1005276	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 2700 K CRI90 30°
1005277	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 2700 K CRI90 60°