




LIGHT EYE

подвесной светильник для 1-фазной высоковольтной шины питания, хром, макс. 75 Вт, 1-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный подвесной светильник LIGHT EYE с соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря установленному патрону GU10 этот сферический, изготовленный из стали светильник с кабелем в текстильной оболочке может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света диаметром 11,1 см. Длина подвеса составляет 1,5 м.



Технические характеристики

Тов. №	143620
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	75 W
Цвет	Хром
Световое отверстие	прямой
Высота	12 cm
Диаметр	15 cm
Длина подвеса светильника	150 cm
Вес нетто	0.601 kg
вес брутто	0.834 kg

Рекомендуемые осветители

1005276	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 30°
1005275	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 40°
1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005277	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 60°