




LIGHT EYE

viseča svetilka za enofazno visokonapetostno tokovno tirnico, QPAR111, krom, maks. 75W, vklj. enofazni adapter

Visokonapetostna viseča svetilka z nastavlljivo dolžino LIGHT EYE z ustreznim adapterjem za visokonapetostni enofazni sistem tirnic. Okrogla jeklena svetilka ima kabel, oblečen v tkanino, in se uporablja z žarnico z vzožkom GU10. Primerna je tako za halogenske kot za LED žarnice premera 11,1 cm. Dolžina kabla za svetilko z nastavlljivo dolžino je 1,5 m.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	143620
Okov	GU10
Žarnica	QPAR111
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	75 W
Barva	krom
Svetenje	neposredno
Višina	12 cm
Premer	15 cm
Dolžina nihala	150 cm
Neto teža	0.601 kg
Bruto teža	0.834 kg

Priporočilo za žarnico

1005276	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 2700 K CRI90 30°
1005275	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 2700 K CRI90 10°
1005274	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, transparentno 8 W 2700 K CRI90 38°
1005277	QPAR111 GU10 , LED-svetilo, srebrno 12,5 W 2700 K CRI90 60°