




LIGHT EYE

подвесной светильник для 1-фазной высоковольтной шины питания, QPAR111, белый/хром, макс. 75 Вт, 1-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный подвесной светильник LIGHT EYE с соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря установленному патрону GU10 этот сферический, изготовленный из стали светильник с кабелем в текстильной оболочке может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света диаметром 11,1 см. Длина подвеса составляет 1,5 м.



Технические характеристики

Тов. №	143621
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	75 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Высота	12 см
Диаметр	15 см
Длина подвесного светильника	150 см
Вес нетто	0.576 kg
вес брутто	0.811 kg
BIG WHITE Seite	511

Рекомендуемые осветители

1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005298	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005297	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 670 лм, 2700 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005277	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 60°