





KALU TRACK

spot per binario monofase ad alta tensione, LED, 3000K, bianco, incl. adattatore monofase

Faretto girevole e orientabile KALU TRACK con adattatore per il sistema a binario monofase. Concepito come estensione dell'apprezzata serie KALU, questo faretto per binario assume le forme del resto della famiglia di prodotti. Il modulo LED incassato garantisce un'elevata efficienza luminosa con ridotto consumo di elettricità. Per soddisfare tutte le esigenze di illuminazione, sono disponibili in alternativa versioni con attacco G53, e GX53 per sistema di binari monofase e trifase. Questo apparecchio è dotato di LED incassati. Le lampadine nell'apparecchio non possono essere sostituite.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|---|
| Articolo | 143731 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Binario a parete, Binario a parete, Parete |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 13 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 35 °C |
| Livello di corrente di spunto | 3 A |
| Durata della corrente di spunto | 10 µs |
| Lumen | 970 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 95 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 25000 h |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 703130 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 12 cm |
| Altezza | 15 cm |
| Diametro | 10.5 cm |
| Peso netto | 0.454 kg |
| Peso lordo | 0.543 kg |
| BIG WHITE pagina | 484 |