




KALU TRACK

spot voor eenfase hoogspanningsrail, led, 3000 K, wit, incl. eenfase adapter

De draai- en kantelbare spot KALU TRACK met bijbehorende adapter voor het 1-fase hoogvolt spanningsrailsysteem. Ontwikkeld als uitbreiding van de populaire KALU-serie sluit deze railspot qua vormgeving mooi aan bij deze productgroep. Door de ingebouwde ledmodule wordt een hoge lichtopbrengst bij een laag stroomverbruik gegarandeerd. Om aan alle eisen ten aanzien van verlichting te kunnen voldoen, zijn alternatieve uitvoeringen met G53-fitting en GX53-fitting voor het 1-fase en 3-fasensysteem verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	143731
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond,Rail wand,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	13 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	10 µs
Lumen	970 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

703130	
--------	---

Lichtval	direct
Lengte	12 cm
Hoogte	15 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Brutogewicht	0.542 kg
BIG WHITE pagina	520