



D-RECTION

spot, HIT-CE, blanco, 35 W, incl. adaptador monofásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión D-RECTION con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicas de alta tensión. Para ajustar este proyector profesional en cualquier lugar, se encuentran disponibles por separado reflectores con diversos ángulos de radiación. En la entrega se incluye el balasto eléctrico necesario para el funcionamiento de la lámpara de descarga, así como un anillo de decoración.

Datos técnicos

Art. N.º	143871
Casquillo	GU6.5
Bombilla	HIT-CE
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	180 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Color	blanco
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	24 cm
Anchura	9.5 cm
Altura	16.5 cm
Peso neto	0.696 kg
Peso bruto	0.831 kg

Accesorios

153721	REFLECTOR , de 12° para D-RECTION
153722	REFLECTOR , de 24° para D-RECTION
153723	REFLECTOR , de 38° para D-RECTION
153726	REFLECTOR , de 60° para D-RECTION