D-RECTION 35W GU6

5 Spot, blanc, 35W, adaptateur 1 allumage inclus

Spot 230V D-RECTION orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Pour adapter ce projecteur professionnel à chaque lieu d'exploitation, des réflecteurs séparés sont disponibles avec divers angles de rayonnement. Livré avec un ballast nécessaire au fonctionnement de l'ampoule à décharge et un anneau déco.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	143871
Douille	GU6.5
Source	HIT-CE
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	180 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	35 W
Coloris	blanc
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	24 cm
Largeur	9.5 cm
Hauteur	16.5 cm
Poids net	0.696 kg
Poids brut	0.831 kg

Accessoires

153726	NAVIGATOR , réflecteur 60°, 35W GU6,5
153721	D-RECTION , réflecteur 12°, 35W GU6,5
153723	D-RECTION , réflecteur 38°, 35W GU6,5
153722	RÉFLECTEUR 24° pour D-RECTION