



## **D-RECTION**

spot, HIT-CE, bianco, 35W, incl. adattatore monofase

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile D-REC-TION, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Per adeguare questo faretto professionale al luogo di utilizzo sono disponibili a parte appositi riflettori con diversi angoli di emissione. Sono in dotazione il ballast necessario per fare funzionare la lampada a scarica e un anello decorativo.

## **DATI TECNICI**

Articolo	143871
Attacco	GU6.5
Lampadine	HIT-CE
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Orientabilità	180 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	35 W
Colore	bianco
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	24 cm
Larghezza	9.5 cm
Altezza	16.5 cm
Peso netto	0.696 kg
Pesolordo	0.831 kg



## Accessori

7.00000011	
153721	RIFLETTORE , 12° per D-RECTION
153722	RIFLETTORE , 24° per D-RECTION
153723	RIFLETTORE , 38° per D-RECTION
153726	RIFLETTORE , 60° per D-RECTION