



D-RECTION

spot, HIT-CE, wit, 35 W, incl. eenfase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot D-RECTION met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrail-systeem. Om deze professionele spot aan elke toepassinglocatie aan te kunnen passen, zijn afzonderlijk reflectoren met verschillende stralingshoeken beschikbaar. Het voor de werking van de ontladingslamp noodzakelijke voorschakelapparaat, plus een decoratieing bevinden zich in de leveringsomvang.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	143871
Fitting	GU6.5
Lichtbronnen	HIT-CE
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Kantelbereik	180 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	35 W
Kleur	wit
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	24 cm
Breedte	9.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Nettogewicht	0.696 kg
Brutogewicht	0.831 kg

Accessoires

153726	REFLECTOR , 60° voor D-RECTION
153721	REFLECTOR , 12° voor D-RECTION
153723	REFLECTOR , 38° voor D-RECTION
153722	REFLECTOR , 24° voor D-RECTION