



D-RECTION

spot, HIT-CE, kolor biały, 35W, z adapterem 1-fazowym

Obrotowy i przechylny reflektor wysokonapięciowy D-RECTION z odpowiednim adapterem do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej. Aby dostosować te profesjonalne reflektory do dowolnego miejsca, osobno dostępne są reflektory o różnych kątach wiązki światła. W zakresie dostawy znajduje się wymagany do działania lampy wyładowczej statecznik oraz pierścień dekoracyjny.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	143871
Oprawa	GU6.5
Źródło światła	HIT-CE
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Zakres przechyłu	180 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	35 W
Kolor	biały
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	24 cm
Szerokość	9.5 cm
Wysokość	16.5 cm
Waga netto	0.696 kg
Waga brutto	0.831 kg

Aksesoria

153726	ODBŁYŚNIK , 60° do D-RECTION
153721	ODBŁYŚNIK , 12° do D-RECTION
153723	ODBŁYŚNIK , 38° do D-RECTION
153722	ODBŁYŚNIK , 24° do D-RECTION