



D-RECTION

**точечный светильник, HIT-CE, белый, 35 Вт,
1-фазный адаптер в комплекте**

Высоковольтный прожектор D-RECTION с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинпровода. Чтобы использовать профессиональный прожектор в любом месте, можно использовать отдельно приобретаемые отражатели с разными углами отражения. Для использования газоразрядной лампы необходимо пускорегулирующее устройство, а также декоративное кольцо, входящее в комплект поставки.

Технические характеристики

Тов. №	143871
Патрон	GU6.5
Источник света	HIT-CE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	180 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Цвет	белый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	24 cm
Ширина	9.5 cm
Высота	16.5 cm

Вес нетто	0.696 kg
вес брутто	0.831 kg

Аксессуары

153726	ОТРАЖАТЕЛЬ , 60° для D-RECTION
153721	ОТРАЖАТЕЛЬ , 12° для D-RECTION
153723	ОТРАЖАТЕЛЬ , 38° для D-RECTION
153722	ОТРАЖАТЕЛЬ , 24° для D-RECTION