





FORCHINI M

luminaria suspendida para barra conductora monofásica de alta tensión, TC-(D,H,T,Q)SE, redonda, negro/dorado, Ø 40 cm, incl. adaptador monofásico gris plata

Luminaria suspendida de alta tensión FORCHINI M con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicas de alta tensión. Disponible en color negro y blanco, la pantalla de aluminio de color dorado por dentro dispone de un casquillo E27. Así, la luminaria es apta para bombillas de bajo consumo y ledes. La longitud de suspensión es de 1,5 m.



Datos técnicos

Art. N.º	143930
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	40 W
Color	negro
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	20 cm
Diámetro	40 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	1.713 kg
Peso bruto	3.176 kg
Página BIG WHITE	477

Bombilla recomendada

1005302	A60 E27 , bombilla led - blanco 13,2 W 2700 K - CRI90 220°
1005306	G125 E27 Mirrorhead , bombilla led cromo 7,5 - W 2700 K CRI90 180°
1005309	G95 E27 , bombilla led t-ransparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°

Accesorios

143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada