




FORCHINI M

подвесной светильник для 1-фазной высоковольтной шины питания, TC-(D,H,T,Q)SE, круглый, черный/золотистый, Ø 40 см, белый 1-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный подвесной светильник FORCHINI M с соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинпровода. Светильник представлен в черном и белом цвете и имеет золотистый абажур из алюминия со цоколем E27. Светильник можно использовать со светодиодными и энергосберегающими источниками света. Длина подвеса составляет 1,5 м.



Технические характеристики

Тов. №	143931
Патрон	E27
Количество патронов	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	40 W
Цвет	белый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	20 см
Диаметр	40 см
Длина подвесного светильника	150 см
Вес нетто	1.693 kg
вес брутто	3.141 kg

Рекомендуемые осветители

1005305	A60 E27 Mirrorhead , светодиодный источник света, хромированный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 180°
1005265	ST64 E27 , светодиодный источник света, золотистый, 7,5 Вт, 2500K, CRI90, 320°
1005303	A60 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 320°
1005268	ST58 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2500K, CRI90, 320°

Аксессуары

143120	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинпровода, черный, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
143121	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинпровода, белый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
143124	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинпровода, серебристо-серый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью