




## ENOLA\_C

**bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 1fázovou proudovou sběrnici, LED, 3000K, kulaté, bílé, 55°, 11,2 W, vč. 1fázového adaptéru**

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor LED ENOLA\_C s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojný systém. Reflektor opatřený teplou bílou, vysoce výkonnou LED COB je k dispozici v několika barvách i s několika úhly záření. Jako příslušenství pro válcový reflektor jsou k dostání příslušné ozdobné kroužky se strukturovanými difuzními skly. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	143951
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	40000 h
Výstup světla	přímé
Délka	10.5 cm
Výška	14.8 cm

## Světelného Zdroje

916476	
--------	---

<b>Průměr</b>	10 cm
<b>Hmotnost netto</b>	0.664 kg
<b>Celková hmotnost</b>	0.888 kg
<b>BIG WHITE strana</b>	517