Spot ENOLA_C

pour rail monophasé 230 V, LED, 3000 K, rond, blanc, 55°, 11,2 W, adaptateur monophasé incl.

Spot LED ENOLA_C, 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour système de rail 230 V monophasé. Le spot équipé de LED COB blanc chaud haute capacité est disponible en plusieurs couleurs et avec différents angles de rayonnement. Pour le spot cylindrique, des anneaux déco à diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	143951
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Rail pour plafond,Rail mural
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	10.5 cm
Hauteur	14.8 cm

Source Lumineuse

916476	E

Diamètre	10 cm
Poids net	0.664 kg
Poids brut	0.888 kg
BIG WHITE, page	517