




## ENOLA\_C

spot voor 1-fase 230V stroomrail, LED, 3000K, rond, wit, 55°, 11,2W, incl. 1-fase adapter

Draai- en richtbare hoogvolt LED-spot ENOLA\_C met passende adapter voor 1-fase hoogvolt railsysteem. De met een warm witte, hoogwaardige COD LED uitgeruste spot is in meerdere kleuren en uitstralingshoeken verkrijgbaar. Als toebehoren voor de cilindrische spot zijn bijpassende sierringen met gestructureerde diffusorglazen verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	143951
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtuitlaat	direct
Lengte	10.5 cm
Hoogte	14.8 cm

## Lichtbron

916476	
--------	---

<b>Diameter</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.664 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.888 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	517