




ENOLA_C

spotlight för 1-fas högspänningsskena, LED, 3000K, rund, vit, 55°, 11,2W, inkl. 1-fas adapter

Vrid- och svängbar högspännings-LED-spotlight ENOLA_C med passande adapter för 1-fas högspänning skensystem. Spotlighten, som har en varmvit, högpresterande COB LED-lampa, finns i flera färger och strålvinklar. Lämpliga dekorativa ringar med strukturerade diffusor-glas finns som tillbehör till den cylindriska spotlighten. Denna lampa har inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	143951
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Skena tak, Skena vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	11 W
Nivå för inkopplingsström	4.7 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	vit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
Längd	10.5 cm
höjd	14.8 cm
Diameter	10 cm

916476		Netto vikt	0.675 kg
		Bruttovikt	0.915 kg
		BIG WHITE Seite	517