




ENOLA_B

luminaria suspendida para barra conductora monofásica de alta tensión, QPAR51, blanco, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico blanco

La purista luminaria suspendida ENOLA_B para el sistema de carriles conductores monofásicas de alta tensión está compuesta por una construcción de aluminio y está disponible a elección con la caja en color negro, blanco, gris plata y latón.



Datos técnicos

Art. N.º	143961
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Altura	30 cm
Diámetro	7 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	0.625 kg
Peso bruto	0.857 kg
Página BIG WHITE	481

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°