




ENOLA_B

подвесной светильник для однофазного высоковольтного трекового шинпровода, QPAR51, серебристо-серый/черный, макс. 50 Вт, серебристо-серый 1-фазный адаптер в комплекте

Минималистичный подвесной светильник ENOLA_B для 1-фазного высоковольтного шинпровода имеет в основе алюминиевую конструкцию и доступен в нескольких цветах – черном, белом серебристо-серой и латунном. Благодаря встроенному патрону для высоковольтной версии GU10 светильник ENOLA_B может быть напрямую подключен в сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	143964
Патрон	GU10
Количество патронов	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Высота	30 см
Диаметр	7 см
Длина подвесного светильника	150 см
Вес нетто	0.624 kg
вес брутто	0.837 kg

Рекомендуемые осветители

1005075	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, серый
1005081	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, серый
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, серый