




## WAVE PENDANT

подвесной светильник для 1-фазного высоковольтного трекового шинпровода, светодиодный, 3000 К, белый, 9 Вт, 1-фазный адаптер в комплекте

Подвесной светильник WAVE PENDANT доступен с различными вариантами корпуса (черный, белый, латунь и шлифованный алюминий) и соответствующим 1-фазным адаптером. Светильник отличается стильным дизайном с волнистыми линиями. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Длина подвеса составляет 150 см и может быть отрегулирована.



## Технические характеристики

Тов. №	144001
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	12 W
Световой поток	980 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	26.5 cm
Ширина	11.4 cm
Высота	7.2 cm

<b>Длина подвесного светильника</b>	150 cm
<b>Вес нетто</b>	1.098 kg
<b>вес брутто</b>	1.406 kg