


## LIGHT EYE

spot para barra conductora monofásica de alta tensión, QPAR51, cobrizo, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico negro

LIGHT EYE de alta tensión en nuevos colores de moda con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicas de alta tensión. La luminaria esférica de acero es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes. El cabezal giratorio y orientable puede mejorarse de manera opcional con un anillo de decoración de color negro, blanco o cromo.



## Datos técnicos

Art. N.º	144019
Número de casquillos	1
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	cobre
Salida de la luz	Directa
Longitud	12.2 cm
Altura	10 cm
Diámetro	8.9 cm
Peso neto	0.205 kg
Peso bruto	0.27 kg
Página BIG WHITE	476

## Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°

## Accesorios

151040	ANILLO DE DECORACIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, negro
151041	ANILLO DE DECORACIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, blanco
151049	ANILLO DE DECORACIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, cromo