




## LIGHT EYE

точечный светильник для высоковольтной 1-фазной шины питания, QPAR51, медного цвета, макс. 50Вт, черный 1-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный точечный светильник LIGHT EYE в новых популярных цветах с соответствующим адаптером для 1-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря установленному патрону GU-10 этот сферический, изготовленный из стали светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света. Рожок светильника с регулировкой угла поворота и наклона может использоваться с декоративным кольцом (черный, белым или цвета хром).



## Технические характеристики

Тов. №	144019
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	медный
Световое отверстие	прямой
Длина	12.2 cm
Высота	10 cm
Диаметр	8.9 cm
Вес нетто	0.205 kg
вес брутто	0.27 kg
BIG WHITE Seite	511

## Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, черный