




## STRUCTEC

točkovna svetilka za visokonapetostno enofazno tokovno tirnico, LED, 3000K, okrogla, bela, 36°, 24W, vklj. enofazni adapter

STRUCTEC Rich Color točkovna svetilka je na voljo v različnih barvah in z različnimi sevalnimi koti. Dodan ima ustrezen adapter za visokonapetostni enofazni sistem tirnic in zmogljiv COB LED modul, ki ima zahvaljujoč indeksu CRI >90 prvovrstno barvno reprodukcijo.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	144101
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki, Tirnica za strop, Tirnica za steno, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	29 W
Lumini	2220 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	bela
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Dolžina	16.8 cm
Višina	14 cm
Premer	9 cm
Neto teža	1.114 kg
Bruto teža	1.333 kg