




STRUCTEC

точечный светильник для 3-фазного высоковольтного накладного шинпровода, светодиодный, 3000 К, круглый, серебристый, 36°, 24 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC Rich Color Spot, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для однофазной высоковольтной трековой системы и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



Технические характеристики

Тов. №	144104
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	29 W
Световой поток	2220 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	16.8 cm
Высота	14 cm
Диаметр	9 cm
Вес нетто	1.104 kg

вес брутто	1.334 kg
------------	----------