




AVO

spot para barra conductora monofásica de alta tensión, QPAR51, blanco, 50 W como máximo

Proyector giratorio y orientable de alta tensión AVO con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicos de alta tensión. La luminaria de aluminio es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes. Se incluye un anillo de decoración para colocarlo sobre las bombillas halógenas con un diámetro de 5 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	144201
Número de casquillos	1
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	13.5 cm
Altura	8 cm
Diámetro	6 cm
Peso neto	0.159 kg
Peso bruto	0.237 kg
Página BIG WHITE	479

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°